

ISOLATION SHIELD

Microphone Isolation Shield Stand Set

Please read the manual carefully before use.

1. Product contains

- Isolation shield X1
- Floor stand X1
- Washer X1
- Adapter X1
- Link X1
- Link X1
- Connecting rod nut X1
- Crossbar X1
- tray
- Pop filter

2. Product features

Portable isolation shield that can be folded inward.

3. Installation

• Use with floor stand

1. Take out stand accessories.

The screw is detachable.

2. Follow the steps below to install the floor stand.

Step1: Connection A and B

Step2: After loosening the nut, open A and fix the nut after finishing.

Step3: Connection B and C

Step4: Connection C and D

Step5: Connection D and E

The stand installation complete.

3. Ready the stand and isolation shield, use the isolation shield's back clip to fix on floor stand.

4. Take out the isolation shield accessories and install the isolation shield according to the following figure. (Note: The long link and the short link can be used according to their own needs).

5. Finally, install the pop filter and tray (bring your own microphone).

Bring your own microphone and mounted on the adapter.

Rotary clip fixed

Rotary clip fixed

• Use in the desk

Remove the isolation shield from the floor stand and place it on the table for use (the microphone is not included in the product).

Pop Filter can be added here

4. Specifications

410mm(16.14in)

250mm(9.84in)

200mm(7.87in)

220mm(8.66in)

1870mm(73.62in)

300mm(11.81in)

5. Customer notice

If you have any questions or concerns, please feel free to contact us. We hope you are very satisfied, if you can leave honest feedback about the product, we will be very grateful.

アイソレーションシールド

マイクアイソレーションシールドスタンドセット

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

1. 製品リスト

- アイソレーションカバー X1
- フロアスタンド X1
- ワッシャー X1
- アダプタ X1
- コネクティングロッド
- コネクティングロッドナット X1
- クロスバー X1
- トレイ X1
- ポップフィルター

2. 製品の特徴

内側に折りたたむことができるポータブルアイソレーションシールド。

3. インストール

• フロアスタンドで使用

1. スタンドアクセサリーを取り出します。

ネジ取り外し可能

2. フロアスタンドを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

Step1: 接続AおよびB

Step2: ナットを緩めた後、開きます。完了後、ナットを固定します。

Step3: 接続BおよびC

Step4: 接続CおよびD

Step5: 接続DおよびE

フロアスタンド設置完了

3. スタンドとアイソレーションシールドを準備し、アイソレーションシールドの背面を使用します。フロアスタンドに固定するクリップ。

4. 絶縁シールドアクセサリーを取り出し、絶縁シールドを取り付けます。次の図によると。(注: ロングリンクとショートリンクは自分のニーズに合わせて使用できます)

5. 最後に、ポップフィルターとトレイを取り付けます (自分のマイクを持参してください)。

あなた自身のマイク

ロータリークリップを修正

ロータリークリップを修正

• デスクでの使用

フロアスタンドからアイソレーションカバーを取り外してから、テーブルでの使用 (製品にはマイクは含まれていません)

プロアクトネットはここに追加できます

4.仕様

410mm(16.14in)

250mm(9.84in)

200mm(7.87in)

220mm(8.66in)

1870mm(73.62in)

300mm(11.81in)

5. 顧客への通知

ご不明な点やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。あなたが非常に満足していることを願っています。あなたが非常に満足していることを願っています。私たちが非常に感謝します。